

Envasadora MEDIUM+ **CV1000 Pro**



Envasadora automática con descarga de bolsas sincronizada

Características

- Construcción 100% en acero inoxidable (*aisi304*)
- Tapa superior de cierre y apertura automáticos
- Movimiento de tapa accionable manos libres (sensor de pie) o modo continuo
- Cinta interior para la descarga automatizada de bolsas
- Barras de soldadura configurables en 3 disposiciones
- Barras de soldadura en la tapa – barras de apoyo en la base
- Panel de control LED, con programas memorizables y posibilidad de sincronizar impresora
- Nivel de vacío programable por sensor + tiempo extra



Equipo compacto con bomba de vacío Busch 160m³/h integrada



Opción TWIN: dos equipos alimentados por un solo operario permiten alta producción



Envasadora sincronizable con líneas de envasado y máquinas para procesos complementarios, como el retractilado y secado de bolsas automático

Datos técnicos

Dimensiones exteriores	1180 x 870 x 1250 mm (ancho x fondo x alto)
Dimensiones interiores cámara	1054 x 630 x 180 mm
Barras de soldadura	A) 2 x 1.000 mm B) 1 x 1.000 mm + 1 x 550 mm C) 2 x 900 mm + 1 x 550 mm (opcional)
Sistema de soldadura	Varilla de sellado 5mm. Doble Groove Corte sobrante de bolsas desconectable/regulable Varilla de sellado extra 8 mm (no permite corte)
Potencia bomba vacío	160 m3/h Busch 100 m3/h Busch (opcional) 250 m3/h Busch (opcional - externa)
Potencia	5'5 Kw
Conexión eléctrica	3 F – 380 V (opcional 3 F -220 V)
Conexión neumática	6 Bar

